

Operating instructions Connected Ride Navigator



MAKE LIFE A RIDE

BMW MOTORRAD の世界へようこそ

このたびは、BMW Motorrad 純正アクセサリー製品をご購入いただき、ありがとうございました。私たちはこれらのアクセサリー製品により、モーターサイクルと共にある皆様の日常生活やあらゆるアドベンチャーにおいて最高のパートナーとなれますよう、常に努めています。

本書について

新しいアクセサリーをご使用になられる前に、本書をお読みください。本書には、当社の製品のあらゆる機能を充分に活かし、最適に使用し、できる限り長く愛用していただけるように操作するための重要な情報が掲載されています。

お問い合わせ

当社の製品に関して、疑問に思われることが生じたり、アドバイスが必要になられた場合は、ConnectedRide サポートconnectedride@bmw.com にお気軽にお問い合わせください。

安全で快適なライディングを存分にお楽しみください。

BMW Motorrad.

一般的な情報



CONNECTED RIDE NAVIGATOR

このたびは、ConnectedRide Navigator をご購 入いただき、ありがとうございました。

この新しいConnectedRide Navigator は、ナビ ゲーション対応ユニットを使用してモーター サイクルに接続することができます。5.5 イ ンチのタッチスクリーンディスプレイにより、 機能を直観的に操作することができます。 ディスプレイには、太陽光などからの反射を 最小限に抑えるための専用コーティングが施 されています。

BMW ID を使用することにより、ルートやウェ イポイントなどの個人データがConnected アプ リとナビゲーター間で同期されます。

走行中、グリップから手を離すことなく、マル チコントローラーを介してナビゲーターを制 御できます。 スマートフォンがシームレスに 統合されているので、メディアストリーミン グサービスをとても簡単に利用可能です。

ConnectedRide Navigator は、ConnectedRide ComU1 など、最大 2 つまでのコミュニケーショ ンシステムに接続することができ、それによ りナビゲーション音声案内を受信したり、 通話の受信や発信を行ったりすることが可能

車両固有の情報ならびに走行ルートの詳細は、 ConnectedRide Navigator によって記録され、 後で表示させることができます。

BMW Motorrad は、皆様がConnectedRide Navigator と共にたくさんの素晴らしい体 験をなさり、安全で快適なライディングを楽 しまれますよう願っています。

記号と意味

注意 リスクレベルの低い危険にさらされ <u>≮</u>ます。回避しないことにより、軽度また は中程度の怪我や損傷に至るおそれがありま す。

警告 リスクレベルが中程度の危険にさら 🔼 されます。回避しないことにより、死亡 または重傷を負ったり、重度の損傷に至るお それがあります。

危険 リスクレベルの高い危険にさらされ 盐 ます。 回避しないことにより、 死亡また は重傷を負ったり、重度の損傷に至ります。



重要事項 特別な注意事項および予防処 ▲ 置。回避を怠ると車両や装備品の損傷 を招き、保証の対象外になる可能性がありま

モーターサイクルの制御、点検、調整な **立** どの手順に関する個々の情報と、お手入 れについての一般的な情報を示します。

- 作業内容の指示を示します。
- 作業の結果を示します。
- 説明のある参照ページを示しま
- アクセサリーや装備に関する情報 \triangleleft の末尾を示します。



締付けトルク。



仕様(諸元)。

BLUETOOTH

Bluetooth では、周辺の無線技術が問題となり ます。 Bluetooth 機器はショートレンジデバ イスとして、使用料のかからない 2.402 GHz~ 2.480 GHz の ISM 帯域 (産業、科学および医療 帯)で通信します。このデバイスは世界中で 自由に使用することができます。

無線接続に関する注意事項:

Bluetooth は、接続を短距離でできるかぎり 確実に確立するように設計されてはいるもの の、各種の無線技術により障害が発生するお それがあります。接続が阻害されたり、短時 間中断されたり、まったく機能しなくなるこ ともありえます。特に、複数の機器を1つの Bluetooth ネットワークで利用している場合、 無線技術の周辺では、いかなる状況において も操作がスムーズに行われるという保証はあ りません。

第1ステップ



CONNECTED RIDE NAVIGATOR を ON にする/ OFF にする



ConnectedRide Navigator を ON にするには : • ボタン **1** を押します。

ConnectedRide Navigator をスタンバイモード にするには:

• ボタン **1** を短押しします。

ConnectedRide Navigator を OFF にするには:

- ボタン1を押し続けます。
- » ポップアップメッセージが開きます。
- スイッチ OFF を確定します。

ConnectedRide Navigator を再起動するには:

- ボタン1を押し続けます。
- » ポップアップメッセージが開きます。
- 再起動を確定します。

CONNECTED RIDE NAVIGATOR をモバイルネット ワークに接続する

モバイルインターネットでBMW Motorrad ConnectedRide Navigator を使用するには SIM カードが必要です。またはご使用のスマートフォンがデバイス内で Wi-Fi 経由で接続されている場合には、これを Wi-Fi ホットスポットとして使用することができます。モバイルデータの使用には、場合により、ネットワークプロバイダーによる追加コストが生じることがあります。

内蔵 SIM カードを介してモバイルインターネット接続を使用するには、次の手順に従ってください。

- メニュー設定、システム、SIM で SIM カード機能が有効になります。
- > SIM カードが挿入されている場合、モバイルネットワークへのアクティブな接続がここに表示されます。

CONNECTED RIDE NAVIGATOR を WI-FI に接続する

システムアップデートのダウンロードなどの 特定の機能を使用するには、ConnectedRide Navigator がインターネットに接続されている 必要があります。これは、Wi-Fi ネットワーク またはスマートフォンの Wi-Fi ホットスポッ トを介して行うことができます。 以下に、Wi-Fi ネットワークへの接続について説明しま す:

- メニュー項目設定、システム、Wi-Fi 接続を 選択します。
- » ConnectedRide Navigator はエリア内の Wi-Fi ネットワークを自動的に検索します。
- Wi-Fi ネットワークを選択する

安全・確実なネットワークへの接続:


- パスワード入力ボタンを押します。
- » キーボードがConnectedRide Navigator の タッチスクリーンに自動的に表示されます。
- パスワードを入力して確定します。

CONNECTED RIDE NAVIGATOR ナビゲーターを確実に取り付ける


プナビゲーション対応ユニットは製品ラインナップには含まれていませんが、工場オプションとして注文することも、アクセサリーとして後で購入することもできます。

・ ナビゲーション対応ユニットのロックシステムに盗難からの保護機能はありませ

走行後には毎回、ナビゲーションシステムを取り外し、安全なところに保管してください。



- 車両キー 1 を反時計回りに回します。
- シャットオフロック 2 を左 へ引きます。
- ロック 3 を押し込みます。
- ナビゲーション対応ユニットはロック解除 されており、カバー 4 を前方へ回転させて 取り外すことができます。



- ナビゲーション装置 **1** を下側のエリアに組み込み、回転させて後方へ動かします。
- » ナビゲーションユニットが音をたててかみ 合います。
- シャットオフロック 2 を完全に右 へスライ ドさせます。
- » ロック 3 が掛かります。
- 車両キー 4 を時計回り に回します。
- » ナビゲーションユニットはロックされた状態です。
- 車両キー 4 を抜き取ります。

CONNECTED RIDE NAVIGATOR を取り外し、カバーを取り付ける


Ŵ

/ 重要事項


ナビゲーション対応ユニットのコンタクト 部のほこりや汚れ

コンタクトの損傷

• 走行後には毎回、カバーを再び取り付けてください。



- 車両キー1を反時計回りに回します。
- シャットオフロック 2 を完全に左へ引きます。
- » ロック 3 が解除されます。
- ロック 3 を完全に左へずらします。
- >> ナビゲーション装置 4 がロック解除されます。
- ナビゲーション装置 **4** を傾けながら下方向 へ取り外します。



- カバー1を下部領域に組み付け、回転させて上方へ回します。
- » カバーが音をたててはまります。

- シャットオフロック 2 を右へずらします。
- 車両キー3を時計回りに回します。
- » カバー **1** が固定されます。

操作



CONNECTED RIDE NAVIGATOR の機能

BMW Motorrad ConnectedRide Navigator は、ナビゲーションの他にも、ペアリングされた携帯電話を介して音楽を再生するなどの機能を提供します。走行したルートは記録可能で、すべての関連情報と共に後で表示させることができます。すべての機能はメインメニューから選択できます。

BMW MOTORRAD CONNECTED アプリをインストールする

BMW Motorrad Connected アプリでは、様々なConnectivity 機能を選択し、BMW Motorrad アクセサリーと組み合わせて利用することができます。



BMW ID を介して、ConnectedRide Navigator のデータがBMW Motorrad Connected アプリと同期されるため、ルートを計画するデバイスや走行記録を分析するデバイスを自由に選択できます。

CONNECTED RIDE NAVIGATOR の更新

ConnectedRide Navigator では、耐用期間中無償の地図更新/ソフトウェア更新を利用可能です。

ソフトウェアアップデート

BMW Motorrad は定期的にConnectedRide Navigator にソフトウェアアップデートを提供します。ConnectedRide Navigator とそのすべての機能を最適に活用できるようにするには、定期的に最新バージョンに更新する必要があります。ソフトウェアアップデートは、直接 Wi-Fi またはデバイスの SIM カード

を介してダウンロードし、インストールする ことができます。

地図の更新

BMW Motorrad はConnectedRide Navigator に最新の地図を提供します。 地図更新は、直接 Wi-Fi またはデバイスの SIM カードを介してダウンロードすることができます。

CONNECTED RIDE NAVIGATOR 操作オプション

ConnectedRide Navigator の操作方法は 2 通りあります:


- タッチディスプレイを介した操作
- モーターサイクルのマルチコントローラー を介した操作

ConnectedRide Navigator をモーターサイクルのマルチコントローラーを介して操作するには、当該ナビゲーターがナビゲーション対応ユニットに接続されている必要があります。

CONNECTED RIDE NAVIGATOR を操作する

ConnectedRide Navigator がモーターサイクルに接続されている場合、モーターサイクルのメーターパネルの操作とナビゲーターの操作を切り替えることができます。

BMW Motorrad ConnectedRide Navigator が取り付けられており、操作対象が当該ナビゲーターに切り替えられている場合には、すべての機能をハンドルバーから直接操作することができます。



ナビゲーションシステムの操作はマルチコントローラー $\mathbf{1}$ を介して行われ、操作対象の切替はロッカースイッチMENU $\mathbf{2}$ を介して行われます。

マルチコントローラー 1 を上下方向に回す

- メニューを選択する
- 音量を変更する
- 地図を拡大する

マルチコントローラー 1 を左右に素早く傾け る

キャンセルまたは確定を行います。

ロッカースイッチMENU 2 を上方向に長押しする

操作対象をメーターパネルからナビゲーター に切り替えます。

ロッカースイッチMENU 2 下側を押します。

操作対象をモーターサイクルのメーターパネルに切り替えます。

CONNECTED RIDE NAVIGATOR の基本設定を行う

ConnectedRide Navigator の初回起動時には、 デフォルトで特定の基本設定が保存されてい ます。

システム設定では、たとえば次の設定を行うことができます:言語、単位、画面の明るさ

CONNECTED RIDE NAVIGATOR 言語を設定する

システム言語は以下のようにして設定するこ とができます :

- メニュー設定、システム、言語で選択します。
- ご希望の言語をクリックします。
- » これでシステム言語が選択した言語に切り 替わります。

CONNECTED RIDE NAVIGATOR の単位を調整する

ConnectedRide Navigator は測定値を各種の単位で表示することができます。メートル単位とインペリアル単位を切り替えることも可能です。単位の調整:

- メニューで設定、システム、単位を選択します。
- 距離、圧力、温度の単位をご希望に合わせて設定します。

CONNECTED RIDE NAVIGATOR の画面の明るさを調整する

ConnectedRide Navigator には、自動的に画面の明るさを制御するライトセンサーが内蔵されています。

必要に応じて、表示設定で自動設定を無効に し、独自の設定を段階的に選択することがで きます:

- メニュー項目設定、システム、表示 を選択 する
- 画面の明るさの自動設定を OFF にする/ ON にする
- 必要に応じて 0~ 10 段階で明るさを調整する

CONNECTED RIDE NAVIGATOR をBMW ID を使用してリンクさせる

BMW ID によりConnectedRide Navigator のデータはBMW Motorrad Connected アプリと同期されます。

メニュー項目設定、My BMW ID を選択します。

BMW ID がすでにある場合:

ログインする。BMW ID あり。 を選択し、 ログインデータを記入します。

まだBMW ID がない場合:

- BMW ID がまだない場合 を選択します。
- » BMW ID を作成するための自動転送が行われ ます。

CONNECTED RIDE NAVIGATOR を BLUETOOTH 対応 デバイスと接続する

前提条件

接続するデバイスとConnectedRide Navigator が 10 m(33 ft)以上離れてはなりません。

Connectivity Hub 経由でConnectedRide Navigator をライダーヘルメット/パッセンジャーヘルメットやその他のBMW Motorrad ConnectedRide アクセサリーに接続することができます。

ConnectedRide Navigator はBMW Motorrad コミュニケーションシステムの最新のソフトウェアバージョンのみをサポートしています。必要に応じてBMW Motorrad コミュニケーションシステム用のソフトウェア更新が必要です。

Bluetooth 接続は、テレフォニーと メディア用にのみ使用可能です。 ConnectedRide Navigator をインターネットに 接続するには、「ConnectedRide Navigator を Wi-Fi に接続する」を参照してください。

- 接続するデバイスで Bluetooth を有効にし、他のデバイス用に認識できるようにします。
- 機能Connectivity Hub を開き、新しいデバイスを接続するを選択します。
- 接続するデバイスを選択します:スマートフォン,ライダー用へルメット,パッセンジャー用へルメット,アクセサリー
- » ConnectedRide Navigator は、エリア内のデバイスの検索を自動的に開始します。
- ご希望のデバイスを選択します。

CONNECTED RIDE 機能

ConnectedRide Navigator が車両固有の データおよび情報を表示できるようにす るには、当該ナビゲーターがナビゲーション 対応ユニットを介してモーターサイクルに接 続されている必要があります。

その他の機能を使用するには、ConnectedRide Navigator がインターネットに接続されている 必要があります。

電話機能を使用するには、携帯電話が接続されている必要があります。 ハンズフリー機能は、コミュニケーションシステムまたはワイヤレスヘッドセットとの組み合わせによってのみ、使用することができます。

ConnectedRide Navigator をConnectedRide ComU1 などのコミュニケーションシステムに接続することにより、ナビゲーターでナビゲーション音声案内やマルチメディアオーディオファイルを聞くことができます。

ConnectedRide Navigator 車両固有の情報およびデータを読み取り、表示する方法を提供します。

ナビゲーション



ナビゲーションを開始する

ナビゲーションを開始するには:

メニュー項目ナビゲーション を選択します。

ナビゲーションを開始する方法は各種あります:

- 目的地入力、アドレスの検索または入力の ため。
- 前回の目的地、最後に入力した目的地を再 び選択するため。
- 走行、ルートを選択します。

CONNECTED RIDE NAVIGATOR ポイント・オブ・インタレスト(POI)

ConnectedRide Navigator に読み込まれている 地図には、レストラン、ホテル、自動車サー ビス、道路情報などのポイント・オブ・イ ンタレスト (POI) が含まれます。カテゴリー を使用して、近くやルートに沿ったところ、 または目的地にある POI を検索することがで きます。

POI は出発地点/目的地点およびルートに沿って表示されます。

POI はメニュー項目設定 のPOI を表示する で OFF / ON を切り替えたり、設定したりするこ とができます。

その他の POI

- ガソリンスタンド
- 電気自動車用充電ステーション
- 駐車場
- レストラン

ルートの優先度設定

住所を入力した後、ルートを編集したり、優先 度設定を選択したりできます。

各種の基準を利用可能です。

ConnectedRide Navigator はコーナーや道路 の特徴を考慮に入れてルート計算を行うことができます。この機能を使用して作成されたルートにより、より高いライディングプレジャーがもたらされる可能性がありますが、目的地までの時間や距離が長引く場合もあります。

たとえば高速道路や有料道路など、特定の ルートの一部を避けることもできます。

ルートの優先度設定を調整する

ルートタイプを調整するには:

- 機能ナビゲーションで、メニュー設定を選択します。
- » 交通量、ルートタイプなどのルートの優先 度設定を行います。

デバイス情報とトラブルシ ューティング



CONNECTED RIDE NAVIGATOR デバイス情報

データ保護や利用規約などのデバイス情報は、 設定、情報 に記載されています。

CONNECTED RIDE NAVIGATOR のお手入れと清掃

ConnectedRide Navigator は、非常に高い温度または非常に低い温度に長時間さらされているような場所に保管しないでください。

ConnectedRide Navigator のタッチディスプレイを硬い物や鋭利な物で操作しないでください。

お手入れ

ConnectedRide Navigator には、繊細な電子部品が含まれています。それらは、通常のモーターサイクルの使用によるものではない強い衝撃や振動によって恒久的な損傷を受けるおそれがあります。ConnectedRide Navigator が落下したり、強い衝撃や振動にさらされなければ、損傷のリスクを低減させることができます。

清掃

・ 化学洗剤や溶剤は、プラスチック部品 を損傷するおそれがあるので使用しないでください。アルコール度数の高い洗剤も、プラスチック部品を損傷するおそれがあります。

湿らせたウエスで清掃する際には、その前にConnectedRide Navigator をスイッチ OFF にし、電源から切り離します。

ConnectedRide Navigator のハウジングは、 清潔で軽く湿らせたウエスで清掃した後、 乾燥させます。

タッチスクリーンの清掃には、糸くずの出ない柔らかいウエス(必要に応じてマイクロファイバークロス)を使用します。タッチディスプレイがひどく汚れている場合には、ウエスを少し湿らせます。

CONNECTED RIDE NAVIGATOR トラブルシューティング

位置の特定に関する問題または GPS の問題:

• ConnectedRide Navigator を屋外に持ち出し、その位置で数分間保持します。

充電プロセス時の問題:

- ・バッテリーが正しく装着されていることを 確認します。
- 温度範囲が max 55 °C を上回ったり、min -20 °C を下回ったりしていない。
- モーターサイクル経由での電源供給の場合: ConnectedRide Navigator がナビゲーション対応ユニットに正しく取り付けられていることを確認します。
- モーターサイクル経由での電源供給の場合:モーターサイクルのヒューズを点検します。

ConnectedRide Navigator のリセット:

メニュー設定、システム、工場設定にリセットするを選択します。

ConnectedRide Navigator がリセットされると、すべての設定が工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。計画されたルートと走行記録は、デバイス上でのみ削除されます。ご利用のアカウントに登録されているすべての走行記録と予定は、これによる影響を受けず、そのまま維持されます。パーソナライズされた設定は、リセット後に改めて行う必要があります。

» ConnectedRide Navigator が工場での標準設定に戻されます。

前述のトラブルシューティングに失敗し、 ConnectedRide Navigator で問題がまだ発生す る場合:

お問い合わせの E メールをconnectedride@bmw.com 宛にお送りください。

テクニカルデータ



仕様(諸元)	
水の侵入に対する保護	IP 69
作動温度	-2055 °C
車両コネクタ入力部	DC
	12 V
	1.89 A
バッテリー作動時間	2 h
バッテリータイプ	リチウムポリマーバッテリー
周波数範囲	2.4022.483 GHz

免責事項

ご購入いただきましたBMW Motorrad 製品の装備、アクセサリー、仕様は、本書の説明や図と異なる場合があります。これらについてのクレームはご容赦ください。

本書に記載されている寸法、重量、燃費、性能などのデータには、一般に認められている許容誤差が含まれています。

デザイン、装備、アクセサリーなどは、 製品を 改良するために予告なく変更することがあります。

印刷の誤りや誤字、脱字に起因するクレーム はご容赦ください。

© 2023 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 80788 ミュンヘン,ドイツ 本書はその全部について、たとえ一部であっても、BMW Motorrad After Sales から書式による承諾を得た場合を除き、転載や複製することは禁じられています。 オリジナル取扱説明書

Printed in Germany.

装備・仕様に関する詳細情報については、 こちらのサイトをご覧ください : bmw-motorrad.com/equipment